

MARTELLLO PERFORATORE

Rif.: 542-TO-1544-2-VMB-01

| | |
|----------------------------|---|
| Marca: | MAKITA |
| Modello: | HR 5000 K |
| Potenza: | 1,20 KW |
| Anno produzione: | 2005 |
| Disp. Antivibranti: | |
| Dati fabbricante: | foratura: Acc.: 27,5 (K=2,5) scalpellatura: Acc.: 17,5 (K=1,5) |
| Accessorio: | punta scalpello (350x22 mm) |
| Attività: | demolizione |
| Materiale: | cls |
| Annotazioni: | |


Data rilievo: 22.02.2011

A_{hv} m/s²: 17,99

VIBRAZIONI MANO/BRACCIO
Posizione misure: Anteriore Sinistra

Posizione misure: Posteriore Destra

| N. | A _{hwx} (m/s ²) | A _{hwy} (m/s ²) | A _{hwx} (m/s ²) | Vettore | N. | A _{hwx} (m/s ²) | A _{hwy} (m/s ²) | A _{hwx} (m/s ²) | Vettore + incert. |
|----------------|---|---|---|---------|----------------|---|---|---|----------------------|
| 1 | 11,51 | 10,04 | 6,66 | | 1 | 11,57 | 10,67 | 6,87 | |
| 2 | 12,99 | 9,72 | 4,66 | | 2 | 12,43 | 10,25 | 6,97 | |
| 3 | 13,05 | 10,04 | 4,11 | | 3 | 11,98 | 10,46 | 6,82 | |
| Media | 12,51 | 9,93 | 5,14 | | Media | 12,00 | 10,46 | 6,88 | |
| Incert. | 0,87 | 0,18 | 1,34 | 17,99 | Incert. | 0,43 | 0,21 | 0,08 | 17,79 |

STRUMENTAZIONE

| Strumento / Marca | Modello | Matricola | Data Taratura |
|-----------------------------|----------|-----------|---------------|
| Analizzatore Svantek | SVAN-948 | 9825 | 05/07/2010 |
| Acc. Triassiale (MB) Dytran | 3023M2 | 1634 | 05/07/2010 |
| Calibratore (VIB) PCB | 394C06 | 4114 | 03/09/2010 |